



Лаборатория контроля качества продукции производства
этилен-пропиленового каучука

ПАСПОРТ № 306-2021

Агломераты каучука СКЭПТ
ТУ 2294-078-05766563-2006

| | | | |
|-----------------|-----|---|--------------|
| № партии | 9 | Код ОКПД2 | 20.17.10.173 |
| | | Дата выпуска | 02.12.2021 |
| Количество мест | 600 | Масса нетто | 15000 |
| | | Обозначение НД, по которому отобрана проба ГОСТ 27109 | |

| №№ п/п | Наименование показателей | НД на метод испытаний | Норма по ТУ | Фактическое значение |
|--------|---|---------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | Внешний вид | ТУ 2294-078-05766563-2006 | Не нормируется | Прессованные брикеты |
| 2 | Наличие крупных не полимерных включений | ТУ 2294-078-05766563-2006 | Не допускается | отсутствие |

Заключение: продукт соответствует ТУ 2294-078-05766563-2006

Продукция выпущена под управлением Систем менеджмента, сертифицированных на соответствие требованиям: ISO 9001:2015 сертификат № 31100600 QM15, ISO 14001:2015 сертификат №31100600 UM 15, BS OHSAS18001:2007 сертификат №31100600 BSOH

Область применения: предназначен для изготовления изделий технического назначения, дорожных покрытий, кровельных и строительных материалов

Характеристика пожаровзрывоопасности:

По ГОСТ 12.1.044 каучук относится к группе твёрдых горючих материалов с высокой дымообразующей способностью. В процессе производства и переработки при нагревании каучука выше 230 °С возможно выделение летучих продуктов, в том числе предельных (этан, пропан) и непредельных (этилен, пропилен) углеводородов, оксидов углерода. При контакте с открытым огнём загорается без взрыва и горит коптящим пламенем с образованием расплава и выделением вышеуказанных продуктов термодеструкции

Правила хранения:

Хранить материал в бумажных мешках с полиэтиленовым вкладышем в сухом, проветриваемом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов и температуре не выше 30°С.

- каучук, упакованный в мешки - в штабелях высотой не более 1,2 м;
- каучук, упакованный в ящичные поддоны - штабелями 3-4 поддона по высоте.

Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления.

Правила транспортирования:

Все виды транспорта в крытом исполнении.

Вид отправок по железной дороге – повагонный. При транспортировании каучука, упакованного в различные виды мешков, в железнодорожных вагонах, его загружают в вагон до полной вместимости без пакетирования. При транспортировании каучука, упакованного в ящичные поддоны, в железнодорожных вагонах, поддоны устанавливают в 2-3 ряда по высоте в соответствии с требованиями ГОСТ 21650.

Обезвреживание, утилизация и захоронение отходов:

Непригодные к переработке отходы не требуют обезвреживания, подлежат вывозу в места, согласованные с органами Министерства по чрезвычайным ситуациям и экологической безопасности и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управлением Роспотребнадзора).

Инженер лаборатории ККПП ЭПК

(доверенность № 214/21 от 27.07.2021 г.)

Дата выдачи паспорта: «02» декабря 2021 г.

Паспорт выписал: Зубарева Е.О.

М.П.

