



Акционерное общество Ангарский завод полимеров
Юридический адрес:
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5.
e-mail: secr@azp.ru , т/ф. 8(3955) 578-404; 577-002

Продукция была изготовлена под управлением, установленным в интегрированной системе управления, сертифицированной Ассоциацией по сертификации "Русский Регистр" в соответствии с требованиями ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 сертификаты № 18.0777.026, №18.0779.026, №18.0778.026.

"ИЦ-ЦЗЛ" - лаборатория по обслуживанию ЭП-300
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, промышленная зона.
Акционерное общество Ангарский завод полимеров
e-mail: secr@azp.ru т/ф.8(3955) 574-184, 577-976

ПАСПОРТ №256

Фракция жидких продуктов пиролиза С9
Экспорт

Код ОКПД2 20.59.59.900
Номер партии: 256
Дата изготовления: 10.10.2019
Размер партии (масса): 60,427 т
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517):
Дата отбора проб: 10.10.2019
Дата проведения испытаний: 10.10.2019
Паспорт выдан на основании: результатов испытаний от 10.10.2019 №256-С9



№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТУ 2451-321-05742746-97	Фактическое значение
1	Внешний вид	п.1.1 ГОСТ 2706.1-74	Прозрачная жидкость от желто-зеленого до темно-коричневого цвета	Прозрачная жидкость от желто-зеленого до темно-коричневого цвета
2	Плотность при 20 °С, г/см ³ , не более	ГОСТ 3900 -85 или ASTM D 4052-15	0.950	0.912
3	Йодное число, г йода на 100 г продукта, не менее	ГОСТ 2070-82	40	75
4	Фракционный состав:			
	4.1. Температура начала кипения, °С, не ниже	ГОСТ 2177-99 или ASTM D 86-2015	110	123
	4.2. 50 % объема перегоняется при температуре, °С, не выше	ГОСТ 2177-99 или ASTM D 86-2015	175	150
	4.3. 95 % объема перегоняется при температуре, °С, не выше	ГОСТ 2177-99 или ASTM D 86-2015	210	182
5	Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477-201	0.3	следы

Заключение:

Фракция жидких продуктов пиролиза С9 **соответствует требованиям:**
-ТУ 2451-321-05742746-97 с изменением 1-2 "Фракция жидких продуктов пиролиза С9 . Технические условия"

Дополнительная информация:

-транспортирование и хранение: по ГОСТ 1510;
-гарантийный срок хранения: 3 месяца со дня изготовления.
- паспорт безопасности № 46693089.24.44808. Срок действия до 19.12.2021
- код вида подакцизного товара 650;

Цистерны №:

Кому направляется:

М.П.

Дата выдачи паспорта